# SAUNA OIL

СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКА

| | SAUNA OIL |
|---|---|
| **Сфера применения** | Масляный состав, защищающий деревянную поверхность от воздействия влаги и грязи. Предназначен для чистых необработанных деревянных поверхностей, непосредственно контактирующих с кожей человека (полки, подголовники, опоры для спины в банях, саунах, инфракрасных кабинах и т.п.). |
| **Свойства** | Впитывается в древесину, создавая грязеотталкивающую поверхность. Поверхности, обработанные составом, меньше нагреваются и их легко содержать в чистоте. Состав нетоксичен, не имеет запаха, усиливает цвет дерева и подчеркивает его текстуру. Повышает гигиеничность банных процедур. |
| **Подготовка поверхности** | Обрабатываемые поверхности при необходимости отшлифовать, промыть водой и высушить. |
| **Нанесение** | Нанести средство чистой тканью или кистью и дать впитаться в течение 10 … 15 мин. Для сильно впитывающих поверхностей повторить нанесение. Невпитавшееся средство удалить тканью. Протопить баню в течение 1 … 2 часов и стереть выступившее на поверхность средство тканью. |
| **Рабочие инструменты** | Инструменты промыть водой с мылом. |
| **Условия нанесения** | Температура выше 5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| **Расход** (на каждый слой) | 10 ... 18 м²/л |
| **Время высыхания** | Состав впитывается в дерево. Скорость впитывания зависит от плотности древесины. |
| **Плотность** | Около 0,8 кг/л |
| **Сухой остаток** | 100% |
| **Хранение** | 5 лет в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания. |
| **Безопасность труда, охрана окружающей среды** | Пустую тару передать на свалку. Остатки продукта сдать на свалку вредных отходов. |

eskaro
Fosforiidi 20, 74114 Maardu, Eesti
Tel. 621 7949, faks 621 7968
www.eskaro.com