Официальный дилер Rezolux
в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

Aquaprime – 011

Грунтовка глубокого проникновения

Производитель: Rezolux

Описание

Aquaprime – 011 грунтовка глубокого проникновения, для укрепления пористых, сильно впитывающих и осыпающихся поверхностей, рекомендуется для подготовки оснований перед укладкой плитки, штукатуркой, окраской, шпатлеванием, приклеиванием обоев.
Грунтовка Aquaprime – 011 применяется как первый основной слой для подготовки к лакокрасочным работам. Предназначается для работы с фасадами зданий и помещений с повышенным процентом содержания влажности.
Грунтовка глубокого проникновения Aquaprime – 011 (Аквапрайм) используется для равномерного впитывания последующих слоев лакокрасочных материалов на поверхности, что способствует более долгому сроку использования лакокрасочного покрытия.

- обладает высокой проникающей способностью;
- улучшает адгезию последующих слоев лакокрасочных материалов - образование межмолекулярных связей при разнородных твердых и жидких соединениях. Адгезия способствует лучшему нанесению, равномерному высыханию ;
- укрепляет осыпающиеся и мелящиеся старые штукатурку, краску, картон и др. пористые поверхности;
- повышает износостойкость бетонных полов;
- после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность;
- снижает расход краски;
- для наружных и внутренних работ;
- последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки;
- выдерживает замораживание до -15°С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Технические параметры продукта

Расход	80-120 г/м2
Разбавитель	Вода, не более 5%.
Время высыхания	Полностью зависит от условий окружающей среды: влажности воздуха и температуры. До отлипа – 1 час, полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях. Наносить последующие слои лакокрасочными материалами, следует через 24 часа после нанесения последнего слоя грунтовки глубокого проникновения
·Сухой остаток	·Не менее 9%.
·Плотность	·1,0 г/см³

Способ применения

Подготовка поверхности.
Перед началом работы с грунтовкой глубокого проникновения важно подготовить поверхность. Деревянные поверхности рекомендуется просмотреть на наличие трещин и зазубрин. Предварительно очистить от заусениц и зашпатлевать трещины. Основание для работы должно быть плоским и ровным.
Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий.
Способ нанесения.
Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза.

Не рекомендуется

Грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Производить грунтовые работы без специальных перчаток. Остерегаться попадания в глаза. При попадании раствора в глаза незамедлительно хорошо промыть их теплой водой.

Условия хранения

В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С.