КЛЕЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Клей на основе сополимерной дисперсии для приклеивания потолочных панелей.
Область применения	Предназначен для приклеивания пенополистирольных панелей, бордюров, декоративных элементов на потолки и стены в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	13 - 16 $м^2$/л при точечном нанесении.
Сухой остаток	Ок. 73 %
Плотность	Ок. 1,7 кг/л
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	24 часа. При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.
Цвет	Белый. После высыхания остается белым.
Хранение транспортировка	При температуре выше +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и чистой. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, клея и поверхности должна быть не менее +7°С, а влажность воздуха ниже 80%. Не применять в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах).
Предварительная Подготовка	Отслаивающуюся краску и побелку удалить полностью, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Гладкие поверхности зашкурить.
Приклеивание	Перед применением тщательно перемешать. Клей нанести шпателем на приклеиваемую панель точечно или равномерным сплошным слоем. Панель с нанесенным клеем совместить с рабочей поверхностью и плотно прижать на несколько секунд. Излишки клея удалить влажной тканью.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила",

ЗАО "КИИЛТО-КЛЕЙ"
140101, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, дом 69

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КЛЕЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ «УНИВЕРСАЛ»

ОХРАНА ТРУДА

Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила",

ЗАО "КИИЛТО-КЛЕЙ"
140101, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, дом 69

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный