

### Свойства

Готовый к применению грунт. Уменьшает и выравнивает впитывающую способность поверхности. Снижает водопоглощение.

Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Снижает расход последующего слоя краски до 25 %. Не препятствует проницаемости паров. Не содержит органических растворителей.

Без запаха. Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.



### Применение

Для подготовки бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных и ДСП поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и оклейкой обоями, шпатлеванием. Для внутренних и наружных работ.

### Состав

Дисперсия, функциональные добавки, вода.

Средний расход	8-10м <sup>2</sup> /л
Цвет в таре	Молочно-белый
Рабочая температура	от +10°C и до +35°C
Время высыхания	1-2 часа при температуре от +20°C до 65 °C.
Инструменты	Кисть, валик, распылитель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть теплой водой с мылом, засохший продукт удалить механически
Гарантийный срок хранения	24 месяца при температуре от +5°C до +35°C.

### Рекомендации

Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol E или Biotol-Spray.

