

AURA Konzentrat Aqua Grund Kraft

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Свойства	Грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Уменьшает расход финишных ЛКМ. Выравнивает впитывающую способность поверхности. Не содержит органических растворителей. Без запаха.
Назначение	Предназначен для грунтования бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных и ДСП поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для внутренних и наружных работ.
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Eskaro Biotol E или Eskaro Biotol-Spray в соответствии с инструкцией по применению.
Разбавление	Разбавить водой в соотношении 1:2-1:5. Максимальное разбавление при наружных работах 1:2.
Нанесение	Перед нанесением тщательно перемешать. В зависимости от состояния поверхности грунт рекомендуется наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом. Для очень пористой поверхности наносить не менее 2 раз «мокрым по мокрому». Рабочая температура +10°C...+35°C.
Расход	Разбавленного грунта 125 г/м ² (расход грунта-концентрата 10-30 г/м ²) в зависимости от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения продукта.
Время высыхания	1-2 час. при температуре +20 ± 2°C и относительной влажности воздуха 65±5%.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. Тару утилизировать как бытовые отходы.
Состав	Дисперсия, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	24 месяца в плотно закрытой таре при температуре от +5° С до +35° С.
Фасовка	1л/1кг, 3л/3кг, 10л/10кг.