

AURA Fasad Faktura

ФАСАДНАЯ ФАКТУРНАЯ КРАСКА С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ



- Легко раскатывается валиком, образуя матовое покрытие с лёгким фактурным (рельефным) рисунком, которое не требует доработки другими инструментами.
- Укрывает за один слой.
- Визуально скрывает дефекты поверхности.
- Благодаря армирующим волокнам образует трещиностойкое покрытие.
- Обладает отличной атмосферостойкостью, низким водопоглощением и хорошей паропроницаемостью.
- Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные цвета (база А).

Свойства	Легко наносится. Хорошо укрывает, образует паропроницаемое покрытие. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для внутренних и наружных работ. Применяется для окрашивания бетона, газобетона, оштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей, кирпичной кладки; для обновления поверхностей ранее окрашенных ВД красками. Может использоваться в системах теплоизоляции как финишный слой, наносимый на оштукатуренные или зашпаклённые основания.
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом ТМ Aura или ТМ Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или распылителем в 1-2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5° С до + 35° С. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски. Запрещается окрашивать фасады во время дождя или тумана.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона, ручная – с использованием пигментных красок ТМ Aura.
Расход	0,25 – 0,45 л/м ² на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности, способа нанесения и определяется опытным путём.
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20° С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Меховой валик с длиной ворса от 20 мм, фактурный валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, армирующие волокна, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5° С до +35° С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Транспортировка	В неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5° С до +35° С. Допускается транспортировка продукта в морозостойком варианте при отрицательных температурах до -40° С без изменения свойств, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при температуре +20±2° С в течение 24 часов, после чего тщательно перемешать. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	9 л/14,4 кг.