

AURA Nord

МАТОВАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



- Матовая белая краска для стен и потолков.
- Образует не мелящее стойкое к сухому истиранию покрытие.
- Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к основанию.
- Легко раскатывается и образует равномерное качественное покрытие.
- Паропроницаемая.
- Тонируется по системе Eskarocolor.

Свойства	Матовая водно-дисперсионная белая краска. Хорошо укрывает, легко наносится. Отличная стойкость к сухому истиранию. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Применяется для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных, оклеенных различными рулонными отделочными материалами поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП.
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) необходимо выровнять шпатлевкой TM AURA, пористые и пылящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой TM AURA или Aquastop TM Eskaro (в соответствии с указанием на этикетке).
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в 2 слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	Белый
Тонировка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – с использованием пигментных паст TM AURA.
Расход	Около 125-150 г/м ² или 10-12 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа, при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20 ±2°C и увеличении влажности.
Рабочие инструменты	Кисть, валик велюровый или меховой с коротким ворсом, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	2.7L/4.2kg, 9L/14kg