

## AURA Luxpro Mineral Lack

### ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- полуматовый
- водоразбавимый
- эффект «мокрого» камня
- предотвращает появление высолов



Свойства	Полуматовый акриловый лак для внутренних и наружных работ. Образует покрытие с эффектом «мокрого» камня. Подчеркивает фактуру окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей адгезией к натуральному и искусственному камню. Содержит воск, обеспечивая лёгкость очищения (влажный протир). УФ-фильтр защищает поверхность от выцветания. Предотвращает появление высолов и плесени. Быстро сохнет. Без запаха, не содержит органических растворителей.
Назначение	Для обработки элементов фасадов и оград, фасадной и настенной плитки, облицовки каминов, элементов декора помещений и т.д. из кирпича, бетона, клинкера, штукатурки, искусственного и природного камня. Не предназначен для обработки горизонтальных оснований, подвергающихся постоянной высокой эксплуатационной нагрузке (тротуарной плитки, камня для мощения дорожек), а также для полированных и глазурованных поверхностей.
Подготовка поверхности	Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от высолов, грязи, пыли, воска и жира. Ранее обработанные поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала и промыть водой. Места, поражённые плесенью, необходимо обработать средством Biotol E или Biotol Spray и высушить.
Нанесение	Перед применением лак тщательно перемешать, а также продолжать перемешивать во время нанесения, что способствует получению более равномерного блеска покрытия. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя (в зависимости от впитываемости поверхности) с межслойной сушкой в течение не менее 2 часов. Для получения эффекта «мокрого» камня достаточно нанесения 1 слоя. Наносить при температуре не ниже +10°C и относительной влажности не более 80 %.
Цвет	Молочно-белый, при высыхании прозрачный.
Расход	8-10 м²/л. Расход зависит от вида поверхности.
Время высыхания	Межслойная сушка – 2 час., полное высыхание 2 - 4 час. при температуре воздуха + 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Меры предосторожности	Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды.
Состав	Акриловая дисперсия, матирующая добавка, функциональные добавки, воск, УФ-фильтр, биоциды, вода.
Гарантийный срок хранения	24 мес. - от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем и на почву. Остатки лака и сухая тара подлежат утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	1 л / 2,4 л