

| | LIIM PVA |
|-------------------------------|---|
| Сфера применения | Клей предназначен для склеивания бумаги, картона, кожи, ткани, изделий из дерева, приклеивания керамической плитки, линолеума на тканевой или утепленной подоснове. Для внутренних работ. |
| Свойства | Белый, при высыхании прозрачный. Клеевой шов выдерживает температуру: -30 +80°C |
| Подготовка поверхности | Перед нанесением поверхность очистить от грязи, пыли, жира. Блестящие поверхности обработать наждачной бумагой. |
| Нанесение | Клей перед применением тщательно перемешать. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Детали соединить, прижать и положить под груз. |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, шпатель. По окончании работ промыть водой с мылом. |
| Рабочая температура | Выше 10℃ |
| Тип связующего | Поливинилацетат |
| Разбавитель | Вода, до 5% |
| Расход | 5 7 м²/л |
| Время выдерживания под грузом | Бумага, картон - 3 минуты, дерево, ткани, кожа - 5 6 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 50% |
| Плотность | Около 1 кг/л |
| Сухой остаток | Около 40% |
| Хранение | 2 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания |
| Охрана окружающей среды | Не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Остатки продукта и тару сдать на свалку. |