Официальный дилер Rezolux
в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

ВДАК 111

Фасадная краска

Производитель: Rezolux

Описание

Краска ВДАК 111 используется для окрашивания фасадов зданий, а также ответственных архитектурных сооружений (например, памятников) в системе покрытия, состоящего из грунтовки и краски.

Сфера применения

Наносится фасадная краска на бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности. Также можно окрашивать старые покрытия. ВД-АК 111 обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, также допускает применение стойких к ультрафиолету водных колеровочных паст. В нашей компании можно купить ВД-АК 111 в любом количестве по конкурентной в Санкт-Петербурге цене.

Состав

Фасадная краска представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в водной дисперсии синтетического полимера, произведенного на основе акрилового латекса. В состав добавлены различные вспомогательные вещества.

Способ применения

Предварительно поверхность очищается от пыли и грязи, а также старого непрочно держащегося покрытия. После этого ее необходимо обезжирить. Для улучшения адгезии краски, а также снижения ее расхода перед нанесением ЛКМ поверхность обработать ВД-АК 011 (грунтовкой). Краска тщательно перемешивается и доводится до рабочей вязкости водой, но не более 5% от массы. ВД-АК 111 наносится краскораспылителем, валиком или кистью в 2-3 слоя при температуре не менее +5ºС.

Технические параметры продукта

Тип использования	Универсальный
Тип окрашиваемого материала	Штукатурка, Кирпич, Дерево, Бетон
Основа краски	Акриловая
Цвет	Белый
Степень блеска	Матовая
Количество компонентов	Однокомпонентная
Без запаха	Да
Способ нанесения	Механизированный, Кисточкой, Валиком
Моющаяся краска	Да
Разбавитель	вода
Расход на один слой	130-180 гр/м.кв
Количество слоев	не менее 2-х
Предварительное грунтование	требуется, грунт ВД-АК 011

Меры предосторожности

С другими красками смешивать нельзя. Состав пожаро- и взрывобезопасен. Работы необходимо производить в проветриваемом помещении или на улице. Для защиты кожи рук используются резиновые перчатки или специальные пасты

Условия хранения

Во время хранения допускается заморозка краски (до 5 циклов). После этого ВД-АК 111 размораживается при комнатной температуре и перемешивается до однородной массы. Срок хранения – 12 месяцев.