Официальный дилер Rezolux
в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

AQUAPRIME BIO – 011

Грунтовка глубокого проникновения
ТУ 2316-001-30584984-11

Производитель: Rezolux

Описание

- Защищает поверхность от грибков, водорослей, дрожжевых бактерий, плесени;
- хорошая адгезия к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам поверхностей;
- глубина проникновения в основание до 5 мм, в зависимости от плотности материала;
- делает невидимыми высолы на кирпиче;
- укрепляет верхний слой бетонного пола;
- антисептические добавки нейтрализуют уже имеющуюся плесень и препятствуют появлению грибковых образований;
- создаёт на поверхностном слое на глубину проникновения "дышащую" водонепроницаемую плёнку;
- для наружных и внутренних работ;

Технические параметры продукта

Расход	80-120 г/м2 при одинарном нанесении
Разбавитель	Вода , не более 5%
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением
Время высыхания	1 час. Полное высыхание через 3 часа при нормальных условиях
Сухой остаток	Не менее 55%
Плотность	1 г/см^3

Сфера применения

Предназначен для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных оснований, пазогребневых гипсовых плит, гипсоволокнистых и гипсокартонных листов, а также мелящих старых оснований. Может применятся по биопораженным поверхностям.
При применении внутри помещений идеально подходит для дальнейшей отделки интерьерными материалами Rezolux серий Профи и Стандарт. При обработке снаружи для дальнейшей отделки рекомендуется применять краски Rezolux для наружных работ.

Способ применения

Условия при нанесении:
Поверхность должна быть сухой. Грунт наносить при температуре не ниже +5 ºС и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

Предварительная подготовка
Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности очистить биоцидным составом.

Грунтование:
Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. На сильно впитывающих основаниях рекомендуется нанесение в два слоя.

Очистка инструментов
После применения инструмент промыть водой.

Условия хранения

При температуре выше 0ºС в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.