

Техническое описание

Aquaprime-023

Производитель: Rezolux

Описание

Aquaprime – 023 бетонконтакт, грубо-дисперсная грунтовка для предварительной обработки гладких невпитывающих и плохо впитывающих оснований под штукатурку

- для наружных и внутренних работ;
- образует шероховатую поверхность;
- улучшает сцепление последующих отделочных слоёв с поверхностью;
- нанесение последующих отделочных слоёв производится только после полного высыхания грунтовки;
- выдерживает замораживание до -40°C не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания.
- гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Состав и свойства грунтовки

По составу эта грунтовка представляет собой полимерную (акриловую) дисперсию с цементом и кварцевым песком с добавлением связующих веществ. Применяется она для обеспечения наилучшего сцепления штукатурок, сухих смесей, обойных и плиточных видов клея и других строительных составов с бетонными поверхностями, плохо впитывающими влагу. При этом слой нанесенного состава получается тонким, ровным и равномерным, что существенно сокращает расход этих материалов. При нанесении Бетонконтакт проникает во внутренние слои бетона и нормализует их пористость. Кроме того, грунтовка отличается прекрасными антисептическими свойствами, предупреждает появление плесени и грибков.

В состав грунтовки Бетонконтакт входит крупнозернистый песок, поэтому при высыхании она образует грубую, достаточно шероховатую поверхность, идеально подходящую для нанесения штукатурки или сухой смеси – ведь это обеспечивает полное сцепление штукатурки с бетоном. По своему химическому составу грунтовка прекрасно подходит как для внутренних, так и для фасадных работ.

Технические параметры продукта

Расход	250-500 г/м ²
Разбавитель	Вода, не более 5%.
Способ нанесения	Наносится шпателем или валиком в один слой.
Время высыхания	До отлипа – 2-4 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток	Не менее 70%.
Плотность	1,6-1,7 г/см ³

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий. Не допускается наносить грунтовку на замёрзшее основание.

Условия хранения

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Не рекомендуется Грунтование поверхности в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже $+7^{\circ}\text{C}$.