

## Техническое описание

# Эмаль МС-17

Для окраски узлов шасси и других деталей автомобилей, а также других металлических изделий.

ГОСТ 15865–70

Осуществляем доставку по всей России 8-800-555-58-25 (Звонок по России бесплатный)

### Описание

Материал двухупаковочный на основе алкидно-стирольного лака с добавкой сиккатива.

### Назначение

Эмаль МС-17 предназначена для окраски узлов шасси и других деталей автомобилей, а также других металлических изделий.

Желто-коричневая предназначена для покрытий изделий ходовой системы тракторов.

### Применение

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от ржавчины. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается. Для обеспечения наилучшей адгезии подготовленная поверхность может быть грунтована грунтовками ГФ-0119, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К - 1 сл.

#### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Пневматическое распыление, кистью, валиком, обливом.

Теоретический расход смеси при условии однослойного покрытия составляет - 70-110 г/м<sup>2</sup>.

### Цвет

Черный, светло-серый, песочный, желто-коричневый и по желанию заказчика. Оттенок не нормируется.

### Технические характеристики

Цвет и внешний вид пленки	по образцу, однородная ровная поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %	37-59
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 °С, с, не менее	35-40
Время высыхания до степени 3 при темп. 20 °С, мин, не более	30
Прочность пленки при ударе, см, не менее	2
Твердость пленки, усл. ед.	0,2
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20 °С, ч, не менее	24
Расход на один слой, г/кв.м.	68-81

### Меры предосторожности

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Хранить в местах, недоступных для детей. При окрасочных работах и после их окончания нужно тщательно проветривать помещение, для защиты рук применять резиновые перчатки.

### Условия хранения

Хранить Эмаль МС-17 нужно в закрытом помещении, исключить попадание солнечных лучей, влаги. Беречь от детей.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.