Эксклюзивный представитель КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

ЛЮКСОРИТ-ГРУНТ

универсальная проникающая грунтовка, акриловый грунт для внутренних работ

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Описание

Материал представляет собой состав на основе водного раствора акрилового латекса, пеногасителя, антисептика и проникающих добавок. Без запаха и растворителей. Образует бесцветное, влагостойкое, антисептическое, газопроницаемое, износостойкое, долговечное, экологически чистое и пожаробезопасное покрытие.
Люксорит-Грунт глубоко проникает в поверхность, препятствует осыпанию и растрескиванию основания. Быстро сохнет, после высыхания не выделяет вредных веществ. Грунтовка содержит компоненты, предотвращающие появление плесени и грибка. Акриловый грунт значительно снижает стоимость работ за счёт уменьшения расхода окрасочного материала.

Сфера применения

Грунтовка Люксорит-Грунт применяется для пропитки и связывания поверхностных слоёв подложки. Обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов. Укрепляет подложку, создает слой с низкой влагопроницаемостью, выравнивает впитывающую способность подложки и обеспечивает высокую адгезию окрасочного слоя к основанию.
Проникающая грунтовка предназначена для грунтования большинства видов поверхностей (бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, дерево, кирпич). Грунтовка применяется для предварительного грунтования поверхностей стен и потолков перед нанесением шпатлёвок и красок (водоэмульсионных, масляных, алкидных), наклейкой обоев и облицовочной плитки.

Технические параметры продукта

Основа материала	акриловая смола
ТУ	2316-027-98310821-2010

Способ применения

Поверхность должна быть сухой, твёрдой, очищенной от краски, масел, пыли. Перед применением состав предварительно перемешать. Грунт наносить кистью, валиком или краскопультом при температуре от +5°С в один–два слоя. После окончания работ инструмент промыть водой.

Расход

Расход грунтовки – 70-100 г/м² в один слой.

Условия хранения

Хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не допускать замерзания!
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 18 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 5кг, 40кг.