

# Фасадная краска-грунт для плит OSB 3 в 1 NEOMID



внутри/снаружи



паро- и газо-проницаемая



защищает от атмосферных осадков



с эффективным УФ-фильтром



защита от грибов (плесени)



возможно колерование

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для финишной декоративной окраски ориентированно-стружечных плит, а также для защиты от атмосферного воздействия, перепадов температур, влаги, УФ-излучения и биологического воздействия: грибка, плесени и гниения.

## СВОЙСТВА:

- совмещает в себе фасадную краску, грунтовочное покрытие и биозащиту;
- не требует предварительного грунтования;
- обладает отличной адгезией, хорошей укрывистостью;
- благодаря биозащитным компонентам и устойчивости к влаге состав замедляет процессы старения OSB;
- создает полуматовое эластичное паропроницаемое покрытие.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки OSB-плит, SIP панелей а также пенополистирольных плит и ДСП снаружи и внутри помещений.

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C;
- работы производить с использованием индивидуальных средств защиты.

## СОСТАВ

Водная дисперсия специального акрилового полимера, пигменты, минеральные наполнители различных фракций, функциональные и антисептические добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>готовый раствор</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>t &gt; +10°C</b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-2</b>
ОБЩИЙ РАСХОД	<b>150–200 г/м² на 1 слой</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>на отлип - 1 час, полное высыхание - 24 часа</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	<b>не ниже +5°C, выдерживает кратковременное замораживание до -40°C</b>
ЦВЕТ	<b>белый, колеруется</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>18 месяцев</b>

СГР № RU.77.07.34.015.E.002219.10.15 от 15.10.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	80	33
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12		
ЕМКОСТЬ			