

ORGANA

Грунт для торцов ORGANA LS ТУ 20.30.11-032-92450604-2020

Наименование и назначение:

Грунт предназначен для защиты торцов древесины. Обеспечивает равномерную усушку древесины за счет паропроницаемой и эластичной пленки покрытия.

Состав:

Водный раствор связующего акрилового полимера, смесь функциональных добавок, биоциды.

Область применения:

Для торцевой обработки древесины (жилые дома из бруса, беседки, веранды, бани и т.п.).

Свойства:

- образует эластичное тонкослойное покрытие;
- высокая паропроницаемость;
- низкая водопроницаемость;
- снижает растрескивание (в т.ч. кольцевое) древесины;
- допускает возможность последующего нанесения финишными водными ЛКМ;
- без запаха, не содержит растворителей.

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности

Рабочая поверхность должна быть сухой и очищена от загрязнений (древесной пыли, коры и пр.). Влажность древесины должна быть не более 20%, на промерзшую и обледенелую древесину не наносить.

Нанесение грунта

Грунт готов к применению. Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать.

Грунт наносится валиком, кистью или распылением при температуре от +5 °С до +40 °С при относительной влажности не более 80% в 2-3 слоя. Межслойная сушка 1 ч. Время высыхания грунта 1,5-2 ч в зависимости от температуры воздуха при нанесении. На период нанесения и высыхания грунта рабочую поверхность рекомендуется предохранять от атмосферных осадков. Грунт образует полупрозрачную матовую пленку, в зависимости от расхода. Разбавление не требуется, при необходимости допускается разбавление водой, не более 5% по массе.

Расход на один слой: 125-250 г/м², в зависимости от пористости древесины.

Меры предосторожности:

Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Транспортировка и хранение:

Транспортировать и хранить при температуре от +5 до +40°С – не более 24 месяцев со дня изготовления.

Доступная тара:

1 кг; 3 кг, 5 кг.