

## Масло для окунания

Арт. № 8662

### Свойства

Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для мебельных поверхностей и деревянных игрушек. Обладает хорошей проникающей способностью, оживляет и подчеркивает естественную структуру и тон обрабатываемой поверхности, повышает ее прочность и антистатические свойства. Соответствует норме для детских игрушек EN 71 часть 3.

### Состав

Льняное масло, оливковое масло, сафлоровое масло, масло грецкого ореха, соевое масло, цитраль, сиккатив.

### Этапы применения:

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой (макс. влажность дерева 12%), очищена от пыли и жирных загрязнений. Рекомендуется предварительная шлифовка абразивом P240.

#### Нанесение

Наносится методом погружения. Оставить на некоторое время для впитывания, затем поверхность очищается кистью, тканью или полируется.

#### Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500.

#### Уход

Проводить влажную уборку чистящим средством BIOFA арт. 4010, либо средством по уходу BIOFA арт. 2085 (Соблюдать руководство по уходу!).

#### Сушка

Через 12-24 поверхность высыхает на отлип и может подвергаться последующей обработке, через 7-10 дней она высыхает полностью и может эксплуатироваться по назначению при (20°C/50-55 % отн. влажность воздуха).

#### Расход

Около 16-50 м<sup>2</sup>/л, зависит от способа нанесения и впитывающей способности поверхности.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

## Хранение

Хранить в прохладном, сухом месте, в закрытой таре. Возможно образование пленки. Перед применением пленку следует удалить. При необходимости процедить.

## Предупреждение

Содержит цитраль. Может вызывать аллергические реакции.

## Правила техники безопасности

Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо хранить в плотно закрытых металлических емкостях, либо прополоскать в воде и дать высохнуть на негорючей поверхности (**опасность самовозгорания!**). Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании обратиться к врачу. Не вызывать рвоту. Перед использованием ознакомиться с маркировкой на этикетке. Не вдыхать образующийся пар. При нанесении методом распыления обеспечить достаточную вентиляцию и защиту органов дыхания. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. При нагревании или распылении могут образовываться взрывоопасные пары! Обеспечить достаточную защиту рук при использовании продукта! Во время шлифования использовать маску для защиты от пыли. Избегать попадания продукта в окружающую среду. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта!

## Утилизация

Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.