Эксклюзивный представитель КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

ЧИСТМЕТ-ПЛЮС

Усиленный очиститель сложных загрязнений, средство для очистки и обезжиривания поверхности чёрного металла и подготовки поверхности к покраске

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Описание

- удаляет сложные загрязнения
- заменяет углеводородные растворители
- препятствует появлению коррозии
- простота и удобство применения
- экономичность и пожаробезопасность

Состав представляет собой усиленную концентрированную композицию, на основе комплекса поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, щелочи, ингибиторов коррозии и смягчителей, обладающих высокими моющими и обезжиривающими свойствами.
Очиститель Чистомет-Плюс удаляет эксплуатационные загрязнения масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, индустриальные масла, консервационные смазки, смазки Буксол, смазки на основе графита, битума, мазута, остатки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), копоти, сажи, грязи.
Раствор чистящего средства Чистомет-Плюс экономичнее и безопаснее органических растворителей типа: уайт-спирит, ацетон, бензин и т.п. Имеет щелочную реакцию, содержит компоненты и ингибиторы, обеспечивающие антикоррозионный эффект.
Очиститель металла Чистомет-Плюс используют для очистки любых поверхностей чёрных металлов, агрегатов, деталей машин, узлов, механизмов, наружных частей двигателей внутреннего сгорания и т.п. Эффективно очищает автомобильную технику от дорожных загрязнений, может использоваться в качестве бесконтактной мойки автомобилей. Применим для обработки щелочестойких пластмасс.
Средство пожаробезопасно, биоразлагаемо, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Относится к 4-му (минимальному) классу опасности, не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути.

Технические параметры продукта

ТУ	2381-055-98310821-2012

Способ применения

Средство поставляется в виде усиленного концентрата. Перед применением очиститель разбавляют с водой, концентрация: от 10 до 30 грамм средства на 1 литр воды (1-3% раствор) в зависимости от степени загрязнения обрабатываемой поверхности и температуры рабочего раствора. При сложных загрязнениях концентрацию можно увеличить от 30 до 150 грамм на 1 литр воды (3-15%). Раствор обеспечивает свою функциональность при температуре от +15ºС, но с увеличением температуры до +40+55ºС эффективность и быстрота воздействия растет. Максимальная температура применения +70°С. Оптимальная концентрация средства, исходя из критериев экономичности и эффективности обезжиривания, определяется экспериментально путем ее постепенного повышения, максимально до 150 гр/л (при сложных загрязнениях).
Не допускать длительного контакта средства с цветными металлами!
Рабочие растворы используются методом погружением в очистные ванны, с использованием моечных машин различного типа, ультразвуковые ванны, вручную.
- При ручной очистке:
Концентрат разбавить с водой, концентрация: от 10 до 30 грамм средства на 1 литр воды (1-3%), при сложных загрязнениях увеличить концентрацию от 30 до 150 грамм на 1 литр воды (3-15%). Раствор равномерно нанести на поверхность ветошью, щеткой, губкой.
Выдержать 2-10 минут, снять загрязнение, поверхность промыть чистой водой.
Расход рабочего раствора 100-300 мл на 1 м².
- При очистке с использованием аппаратов высокого давления и моечных машин:
Концентрат разбавить с водой, концентрация: от 10 до 30 грамм средства на 1 литр воды (1-3%), при сложных загрязнениях увеличить концентрацию от 30 до 150 грамм на 1 литр воды (3-15%). Нанести рабочий раствор средства на поверхность, выдержать экспозицию не допуская высыхания (при необходимости растереть) и затем смыть водой.
Каждый способ очистки предусматривает последующую промывку изделия чистой водой.
Изделия после промывки могут быть высушены как в специальных сушильных камерах, так и естественным путём.
Рабочие растворы моющего средства могут быть использованы до их полного загрязнения. Отработанные рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама. Масляная составляющая должна утилизироваться установленным порядком.
Контроль качества обезжиривания

Меры предосторожности

При работе со средством использовать резиновые перчатки, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения

Состав хранить в герметично закрытой таре при температуре от +1°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества состав может быть использован при более длительном сроке хранения.

Тара 5кг, 20кг.
Внимание!
Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.