Эксклюзивный представитель КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

ЭСПОГЕРМ

Двухкомпонентный полиуретановый герметик для герметизации межпанельных швов и стыков

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Описание

- эластичность
- отличная адгезия
- атмосферостойкость
- морозостойкость

Полиуретановый герметик применяется для герметизации швов, стыков, щелей, трещин, идеален при ремонте стыков в панельных и блочных домах.
Герметик для швов Эспогерм обладает высокой прочностью сцепления к бетонным, кирпичным, деревянным и металлическим поверхностям, тем самым обеспечивает долговечность строительных конструкций и позволяет экономить на повторных ремонтах.
Фасадный герметик для межпанельных швов устойчив к низким температурам (до-55°С), ультрафиолету, влаге. Фасадный полиуретановый герметик не меняет цвета со временем и может быть окрашен фасадными красками в любой цвет.

Способ применения

Предварительно тщательно очистить швы от пыли и грязи. Затем перемешать пасту (Компонент А) с отвердителем (Компонент Б) до получения однородной массы в течение 5-10 мин. Герметик наносится на поверхность шпателем и разравнивается вровень с уровнем поверхности, на которую наносится.
Герметик следует наносить при температуре не ниже минус 10ºС. Не допускается нанесение герметика на влажную бетонную поверхность (например, непосредственно после дождя). Время высыхания герметика — 24 часа.

Технические параметры продукта

Основа материала	двухкомпонентный полиуретан
Жизнеспособность после смешения, мин, не менее	120
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	150

Расход

При глубине шва 3-5 мм и ширине 4-5 см. расход герметика составляет 350 г. на 1 погонный метр стыка.

Условия хранения

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара
12кг.