

Vinyl Matt



Dulux
ЭкоДизайн



Красота и безопасность ремонта — в ваших руках!

Краски Dulux «ЭкоДизайн» — новое направление в создании красивого и безопасного интерьера вашего дома.

Серия Vinyl — это краски премиального качества, практически не имеющие запаха и отличающиеся отсутствием в составе летучих органических соединений (0% VOC).

Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Самая матовая среди моющихся красок
- Не содержит летучих органических веществ
- Образует идеально ровную и гладкую поверхность
- Обладает экономичным расходом
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Обладает отличной укрывистостью
- Не имеет резкого запаха

Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска, обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами и низким расходом (до 17 м²/л). Высочайшая укрывающая способность среди всех красок **Dulux** позволяет полностью закрыть мелкие дефекты и неоднородность поверхности за два слоя. Покрытие устойчиво к мытью с использованием мягких моющих средств.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.

Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, кладовки, гостиные, кабинеты, библиотеки и т. п.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего слоя — не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 2,5 части краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Технические данные


Связующее	Эмульсия полимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	50%
Плотность	1,36 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 17 м ² /л
Цвет	Белый
Базы	BW, VM, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

