

# Vinyl Soft Sheen

Красота и безопасность ремонта — в ваших руках!

Краски Dulux «ЭкоДизайн» — новое направление в создании красивого и безопасного интерьера вашего дома.

Серия Vinyl — это краски премиального качества, практически не имеющие запаха и отличающиеся отсутствием в составе летучих органических соединений (0% VOC).



## Бархатисто-матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Не содержит летучих органических веществ
- Образует идеально ровную и гладкую поверхность
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Подчеркивает рельеф поверхности
- Обладает отличной укрывистостью
- Не имеет резкого запаха

### Описание

Высококачественная водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Образует покрытие, обладающее великолепными декоративными свойствами с мягким бархатистым блеском. Полуматовая краска подчеркивает рельеф структурных обоев и декоративной штукатурки. Обладает высокой укрывистостью и экономичным расходом. Не имеет резкого запаха. Легко наносится, не образуя потеков.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич, асбоцемент и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как гостиные, спальни, кабинеты, приемные, а также пригодна для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов и коридоров.

### Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

#### Особенности применения

Перед применением развести в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего слоя — не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

### Технические данные


Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	49%
Плотность	1,27 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 16 м²/л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



### Упаковка

