

QUELYD ИНДИКАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И БУМАЖНЫХ ОБОЕВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Усиленная формула подходит для всех видов бумажных и виниловых обоев, таких как:

- Обычные легкие, плотные и тяжелые обои
 - Моющиеся обои, даже с применением порошков
 - Гофрированные симплексные или дуплексные обои
 - Грубоволокнистые обои, под покраску
 - Виниловые плоские, легкие, вспененные, тяжелые
 - Японская соломка и проч. виды обоев.
-
- С розовым индикатором для абсолютного контроля нанесения
 - Прекрасно скользит, легкая подгонка полотен
 - Не оставляет пятен
 - Универсальность: все типы виниловых и бумажных обоев
 - Идеальный контроль равномерности нанесения
 - При высыхании клей становится прозрачным и не оставляет пятен на обоях
 - Быстрое приготовление смеси без комков
 - Обеспечивает сверхстойкое окончательное приклеивание
 - Содержит бактерицидные и противогрибковые добавки, предотвращающие первичное образование гриба.
 - Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение более 1 недели при хранении в закрытой емкости
 - Безопасен для здоровья и окружающей среды.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|------------------------------|---|
| Основа: | модифицированный крахмал, антигрибковые и бактерицидные добавки |
| Цвет: | клей розового цвета |
| Время приготовления раствора | 3 минуты |
| Окончательное схватывание | от 24 до 48 часов |
| Температура использования | от +5° до +25°C |

* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги.

Побелку или старые обои удалить при помощи средства для

снятия обоев Dissoucol. Поверхности, покрытые лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным раствором клея. Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев.

| Использование | Литров воды на 1 упаковку | | Рулоны | | Площадь м ² | |
|--|---------------------------|-----|--------|-----|------------------------|-------|
| Упаковка, г | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 |
| Предварительная грунтовка | 8 | 11 | - | - | 50-65 | 70-90 |
| Обычные легкие обои | 5 | 8 | 5-6 | 8-9 | 25-30 | 40-45 |
| Плотные, тяжелые, моющиеся обои, гофрированные, симплексные или дуплексные обои, грубоволокнистые обои, под покраску | 4,5 | 7,5 | 5 | 8 | 25 | 40 |
| Виниловые плоские, легкие, вспененные, тяжелые, японская соломка | 4 | 7 | 4-5 | 7-8 | 20-25 | 35-40 |

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 3 минуты, затем энергично перемешайте - клей готов. У Вас получится смесь розового цвета.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Розовый цвет поможет Вам проконтролировать равномерность нанесения клея. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните его вниз вдоль верти-

кальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой

ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

БЕЗОПАСТНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией DIN продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта». 18 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от +10°C до +25°C. Морозостойкий и реверсивный до -15°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

РАСХОД:

150 г - от 4 до 6 рулонов; 250 г - от 7 до 9 рулонов

ХРАНЕНИЕ:

Без ограничения в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°C. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

УПАКОВКА:

Пачка 150 г и 250 г

Smart Help:

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

