Официальный дилер Belinka в Санкт-Петербурге
ОРИОН
www.spb-orion.ru

Техническое описание

BELINKA

Шпатлёвка для дерева

Производитель: Belinka (Словения)

Описание

BELINKA шпатлёвка для дерева применяется для устранения и заполнения небольших повреждений и неровностей древесной поверхности. Во время столярных работ и монтажа.

Состав

Шпатлёвка изготовлена на основе целлюлозной смолы с добавлением наполнителей. Водяная дисперсионная масса поливинил ацетата и неоргонического наполнителя.

Свойства

BELINKA шпатлёвка для дерева – однокомпонентная шпатлёвка, изготовленная на основе целлюлозной смолы. Очень проста в применении. Поверхностное высыхание шпатлёвки – 20 минут. По истечиинии 2 часов шпатлёвку можно обрабатывать. Изделие легко шпатлюется наждачной бумагой. Шпатлёвка обладает хорошей адгезионной способностью ко всем типам древесины и лаков. Не содержит органических веществ и не относится к материалам вредным для здоровья человека.

Характеристики

Густота:1,7 кг/м3
Время высыхания:
поверхностное: 20 минут
для обработки: 2 часа
Растворение водой: очень хорошо растворяется
pH: 7-7,5
Воспламеняемость:не горючь

Цвет

Дуб, сосна, бук, махагон, белый, светлый дуб.

Хранение

Хорошо закрытые ёмкости храните в прохладном и хорошо проветриваемом помещении, вдали источников тепла.

Транспорт

Автодорожная магистраль и железная дорога (ADR/RID):
Морским транспортом (IMO):
Воздушным транспортом (ICO/IATA)

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, без остатков лаков и красок.

Способ нанесения

BELINKA шпатлёвка для дерева наносится шпателем в одном или нескольких слоях. Время поверхностного высыхания шпатлёвки – 20 минут. По истечении 2 часов изделие можно шлифовать. Выравненная поверхность готова к последующей обработке.

Очищение зашпаклёванной поверхности

Зашпаклёванная поверхность очищается водой.

Упаковка

350 г и 750 г пластмассовые дозы

Способ хранения

Хранить в сухом месте при температуре от 50°C до 300°C.

Меры безопасности

Используйте защитные рукавицы и одежду.
Следить за регулярным проветриванием рабочего и складского помещения

Меры при растекании

Предотвратите растекание продукта землёй или песком.
При попадании продукта производства в водные стоки, канализационные пути или загрязнении их напольных и вегетационных поверхностей, необходимо оповестить об этом уполномоченные организации.

Способ очистки и устранения

Если продукт производства находится в жидком состоянии, необходимо предотвратить его попадание в канализационные пути.
Собрать материал для возможного последующего использования или устранения. Если возможно, масса может впитываться инертным материалом.
После очистки загрязнённую поверхность промойте водой.

Идентификация опасности

Обозначение опасности: Не представляет специфической опасности.
Специфические опасности для человека и окружающей среды: не обнаружены.

Оказание первой помощи

При попадении в дыхательные пути:
изделие не выделяет паров
При попадении на кожу:
промыть большим количеством мыльной воды
При попадении в глаза:
промывать водой в течении не менее 10 минут
При попадении в органы пищеварения:
вызвать рвоту. Обратиться за медицинской помощью по возможности предоставить по

Измерения воспламеняемости

Продукт производства не воспламеняется.

Средства по устранению пожара

Прикладные средства: вода, пена, диоксид углерода

Стабильность и реактивность

Используйте вдали источников тепла.
Вредные продукты распада: не содержит
Не самовоспламеняется
Не существует опасности взрыва

Восприимчивость

Дополнительные инструкции касательно отравления.
Токсикологическая информация подана для продукта ПЕТРОЛЕЙ.
При попадении небольшого количества массы в дыхательные пути и органы пищеварения может привести к воспалению лёгких или скапливанию жидкости в лёгких.

Окружающая среда

Влияние на окружающую среду: петролей 64762-95-6 При использовании продукта должно быть обеспечено предотвращение попадания изделия в окружающую среду.
Собранные по возможности отбросы необходимо предоставить уполномоченной организации для последующего контролируемого устранения.

Срок годности

12 месяцев от даты выпуска