AURA Beton Contakt

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ СЛАБО ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

Свойства	Адгезионный грунт для внутренних и наружных работ. Готов к применению. Образует шероховатую поверхность. Обеспечивает надёжное сцепление отделочных материалов с основанием. Особенно эффективен на плотных, слабо впитывающих поверхностях. Паропроницаемый. Не содержит органических растворителей. Без запаха.
Назначение	Предназначен для предварительной обработки слабо впитывающих бетонных оснований перед нанесением гипсовых, цементных и рельефных декоративных штукатурок, шпаклёвок, для обработки ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой, перед нанесением клеёв для плитки. Подходит для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок. Не рекомендуется обработка поверхностей перед нанесением тонкослойных декоративных штукатурок. Для внутренних и наружных работ.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и прочной очищенной от грязи, пыли, жира и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию.
Нанесение	Перед нанесением перемешать. Не разбавлять. В зависимости от состояния поверхности грунт рекомендуется наносить в 1-2 слоя кистью или валиком. Рабочая температура от +5ºС до +35ºС.
Цвет	Розовый.
Расход	Около 250 г/ м², в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 ч при температуре +20 ± 2ºС и относительной влажности воздуха 65±5%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик (при использовании валика расход увеличивается).
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. . Высохший грунт и тару утилизировать как бытовые отходы.
Состав	Дисперсия, функциональные добавки, наполнители, вода.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от+5ºС до +35ºС. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Транспортировка	В неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от+5ºС до +35ºС. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Фасовка	4 кг / 14 кг.

ESKARO Russia
ООО “Эскаро Кемикал АС”
197375 Россия, Санкт-Петербург, ул.Маршала Новикова,
28 тел.: +7(812) 320 7067 факс: +7(812) 320 7068
www.eskaro.ru