AURA Koncentrat AquaGrund

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

концентрат 1:5

- Влагозащитный грунт для внутренних и наружных работ.
- Глубоко проникает и защищает поверхность от влаги.
- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.
- Уменьшает расход финишных ЛКМ.
- Выравнивает впитывающую способность поверхности, что позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков.
- Не содержит органических растворителей.
- Без запаха.

Назначение	Предназначен для грунтования бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных и ДСП поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для внутренних и наружных работ.
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Eskaro Biotol E или Eskaro Biotol-Spray в соответствии с инструкцией по применению.
Разбавление	Разбавить водой в соотношении 1:2-1:5. РекомендуемоеМаксимальное разведение водой для наружных работ 1:2.
Нанесение	Перед нанесением тщательно перемешать. В зависимости от состояния поверхности грунт рекомендуется наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом. Для очень пористой поверхности наносить не менее 2 раз «мокрым по мокрому». Рабочая температура +10ºС...+35ºС.
Расход	Разбавленного грунта 125 г/м² (расход грунта-концентрата 10-30 г/м²) в зависимости от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения продукта.
Время высыхания	1-2 ч при температуре +20ºС ± 2ºС и относительной влажности воздуха 65±5%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. Тару утилизировать как бытовые отходы.
Состав	Дисперсия, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срокхранения	24 месяца в плотно закрытой таре при температуре от +5ºС до +35ºС.
Утилизация	Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	1л, 3л, 10л.