

AURA Fasad Expo

КРАСКА ФАСАДНАЯ



- Белая матовая водно-дисперсионная краска для фасадов и помещений с повышенной влажностью
- Обладает высокой укрывистостью и адгезией к основанию
- Легко раскатывается, не брызгает
- Образует качественное паропроницаемое атмосферостойкое покрытие
- Колеруется по системе Eskarocolor (базы А, TR)
- Идеально подходит для проведения комплексных ремонтных работ

Свойства	Краска для внутренних и наружных работ. Имеет высокую адгезию к основанию, легко наносится и хорошо укрывает. Не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
Назначение	Для фасадных работ по бетону, газобетону, штукатурке, шпатлевке, кирпичной кладке, а также для отделочных работ внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Может применяться для внутренних работ в помещениях промышленного назначения (производственные цеха, склады).
Подготовка поверхности	Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом ТМ Aura или ТМ Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в два слоя. Второй слой наносить через 1-2 часа после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +35°C. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана или изморози. На свежие цементные основания может наноситься не ранее, чем через 2-4 недели.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor (базы А, TR), ручная – с использованием пигментных паст ТМ AURA.
Расход	8-10 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа, при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20 ±2°C и влажности выше 65%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с длиной ворса от 20 мм, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	2.7L/3,9kg, 9L/13kg