

AURA Luxpro Satin

КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ И СТРУКТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

- Тонкослойная
- Допускает влажную уборку



Свойства	Интерьерная водно-дисперсионная краска для окрашивания обоев различных типов и структурных поверхностей. Удобна в нанесении и экономична в расходе. Легко раскатывается, не брызгает. Тонкослойная, идеально прокрашивает и подчеркивает рисунок обоев, позволяет перекрашивать поверхность обоев несколько раз. Допускает легкую влажную уборку (III класс износостойкости по DIN 13300). Паропроницаемая. Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета.
Назначение	Для окрашивания всех типов обоев под окраску, а также структурно-волоконистых, стеклообоев и структурных поверхностей в жилых и офисных помещениях. Применяется для окраски новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипскартонных плит, ДСП.
Подготовка поверхности	Окраска обоев: наносить краску на предварительно наклеенные и высушенные обои. Окраска стен: перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить. Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) необходимо выровнять шпатлевкой, пористые и пылящие основания рекомендуется
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или распылителем в один-два слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски.
Цвет	Белый.
Колеровка	Машинная - до 15 000 оттенков по системе Eskarocolor (базы А, TR), ручная – с использованием пигментных паст МАуга.
Расход	8-12 м ² /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа, при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20°C и повышении влажности.
Рабочие инструменты	Валик с длиной ворса до 18 мм, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Фасовка	0,9 л (1,3 кг), 2,7л (3,9 кг), 9л (13 кг)